

UNITÀ DI POTENZA 120 W

UP120D

cod. 1400-112030



SPECIFICHE TECNICHE

Sensibilità ingresso	±385mV, Ingresso bilanciato
Impedenza ingressi bilanciati	20KΩ
Risposta in frequenza (-3 dB)	80 + 16KHz (+1, -3dB)
THD	≤0,1% a 1KHz, 1/3 della potenza nominale
Overload source	>10dB
Rapp. segnale/disturbo	≥85dB
Potenza nominale RMS	120W
Potenza L.H.F.	180W
Uscite altoparl. imp. costante	4-16 Ω
Uscite altoparl. tens. costante	100V
Protezioni	Surriscaldamento, sovraccarico, corto circuito
Led di segnalazione	segnale, picco, protezione, power
Tens. alimentazione da rete AC	230Vac - 50Hz
Consumo	160VA
Dimensione (LxAxP)	484x300x44mm
Colore	nero
Peso	3,6Kg

Unità di potenza monofonica in classe D 120W. Dispone di un ingresso bilanciato e di un uscita per la linea dei diffusori su morsetti estraibili. Tramite interruttore a slitta è possibile selezionare il tipo di uscita (100V o 4-16Ohm). Ulteriore morsetto in uscita per contatto "guasto amplificatore". Nella parte frontale sono presenti led per segnalazione: segnale, picco, protezione, power. Il raffreddamento è a ventilazione forzata controllata elettronicamente. Pratica manopola frontale per la regolazione del livello del volume. Alimentazione a tensione di rete 230Vac - 50±60Hz. Case metallico già predisposto per montaggio a rack 19", ingombro 1 unità.