

BASE MICROFONICA DA TAVOLO

BM2

cod. 1800-341010



Base preamplificata dotata di microfono gooseneck, electret cardioide, con ghiera luminosa, indicata per annunci vocali in abbinamento al LEONARDOMINI e al sinto-lettore MP2120BT. Dotata di due tasti di selezione zone e un tasto instabile per l'attivazione del microfono, tutti con relativi led di indicazione di stato. Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS con piedini di appoggio incorporati.

Completa di cavo 5m cablato con connettore plug RJ45, per collegamento al mixer/amplificatore dal quale riceve anche alimentazione 24Vdc. Colore nero/grigio.

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono	gooseneck - electret
Risposta in frequenza	50 + 16000Hz
Pick-Up Pattern	cardioide
Sensibilità	-45dB
Impedenza	1000Ω
Lunghezza microfono	490mm
Alimentazione	24Vdc
Contatto di priorità	si
Selezione zone	2
Lunghezza cavo	5m
Connessione	plug RJ45
Materiale	alluminio + ABS
Dimensione base	106x60x130mm
Colore	nero/grigio

BASE MICROFONICA DI EMERGENZA DA TAVOLO

BM2E

cod. 1800-341020



Base microfonica EN54 preamplificata e dotata di microfono gooseneck, dinamico unidirezionale, indicata per annunci vocali di servizio e di emergenza in abbinamento al sistema Leonardo mini. Dotata di tasti per chiamata di servizio, tasti per l'attivazione remota della riproduzione dei messaggi preregistrati, tasto per la chiamata microfonica di emergenza, selettore a chiave per abilitare le funzioni di emergenza, led di indicazione di stato delle funzioni attive.

Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS con piedini di appoggio incorporati. Dispone di due connessioni plug RJ-45schermate per il collegamento separato della linea microfonica standard e della linea di emergenza. Alimentazione 24Vdc direttamente dal sistema Leonardo mini o mediante adattatore AC/DC opzionale. Completa di due patch CAT5e 5m.

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono	gooseneck - dinamico
Risposta in frequenza	50 + 15000Hz
Pick-Up Pattern	cardioide
Sensibilità	-54dB
Impedenza	1000Ω
Lunghezza microfono	410mm
Alimentazione	24Vdc
Contatto di priorità	si
Selezione zone	2
Lunghezza cavo	2 x 5m
Connessione	2 x plug RJ45
Materiale	alluminio + ABS
Dimensione base	206x60x130mm
Colore	nero/grigio