

# INTERFONO

## SI2C

cod. 1800-361010



Il sistema interfonico è stato progettato per rendere quanto più agevole la conversazione tra il personale di sportello e i clienti, laddove tra gli uni e gli altri vi siano cristalli di sicurezza che impediscono la trasmissione del suono. Specifiche funzioni permettono di porre il sistema in modalità automatica, consentendo all'operatore di dedicarsi al proprio lavoro, senza dover continuamente azionare pulsanti o altri comandi. In alternativa è possibile porre il sistema in modalità manuale che consente di silenziare il microfono operatore al pubblico e di riattivarlo solo se necessario azionando il relativo pulsante. È altresì possibile porre il sistema in modalità stand-by che consente di silenziare sia il microfono operatore sia il microfono cliente, nei casi di sportello chiuso. Il sistema è composto da una postazione microfonica di controllo e amplificazione per il lato operatore, una capsula microfonica e un diffusore passivo per il lato cliente.

### SPECIFICHE TECNICHE

Microfono postazione operatore	Electrete unidirezionale
Microfono postazione utente	Capsula a condensatore
Altoparlante postazione operatore	3W/80hm
Diffusore postazione utente	10W/40hm
Alimentazione	500 mA 230Vac/15Vdc
Dimensione base microfonica	206x550x130mm
Dimensione diffusore	120x110x85mm
Lunghezza cavo diffusore	3m
Lunghezza cavo microfono	3,5m
Colore	nero/grigio
Peso	1,5Kg

### POSTAZIONE OPERATORE

Contiene tutta la circuitazione necessaria per la gestione dei segnali in ingresso ed uscita. Dotata di un microfono gooseneck, electret cardioide, con ghiera luminosa, tre tasti funzione con relativi led di stato, un altoparlante incorporato e due trimmer per la regolazione indipendente del volume di ascolto di entrambe le postazioni. Alimentazione 12÷18Vdc tramite alimentatore fornito a corredo. In abbinamento all'altoparlante incorporato è possibile collegare un diffusore passivo supplementare nei casi con molto rumore di fondo. Possibilità di connettere cuffie con microfono tramite doppio Jack da 3,5mm escludendo altoparlante e microfono della postazione. Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS con piedini di appoggio incorporati. Colore grigio/nero.

### POSTAZIONE CLIENTE

- Diffusore acustico in ABS con altoparlante passivo 40hm, completo di staffa di fissaggio a "C" e cavo di collegamento 2x0,75mmq da 3m.
- Capsula microfonica miniaturizzata electret cardioide su supporto in ABS di colore nero con bi-adesivo ad alta tenuta per il fissaggio sul cristallo, completa di cavo di collegamento da 3,5m.

