# DIFFUSORE DA PARETE 6 W

# DIFFUSORE DA PARETE 10 W

## CASSA ACUSTICA DA PARETE 20 W

### DP2512 / T6

## B cod. 1900-251061 N cod. 1900-251062 G cod. 1900-251063

## DP2512 / T10

B cod.	1900-251101
N cod.	1900-251102
G cod.	1900-251103

### **CP / T20E**

B cod. 1900-322201 N cod. 1900-322202



















Diffusore sporgente da parete 6W, 10W indicato per un'ottima qualità di riproduzione degli annunci vocali e della musica di sottofondo. Corpo in policarbonato autoestinguente in classe V2. Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro.

Disponibili nei colori: bianco, nero e grigio.

Il diffusore è realizzato in 2 diverse versioni: 6W e 10W.

Diffusore da parete 20W indicato per un'ottima qualità di riproduzione degli annunci vocali e della musica di sottofondo. Corpo in ABS con griglia in metallo verniciato, corredato di staffa a "C" regolabile, per un semplice e rapido montaggio a parete. Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro.

da narete

#### SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	sporgente da parete
Tensione di lavoro	100V
Potenza RMS	6W
Potenze intermedie	6/3/1,5W
Impedenza trasformatore	1,67/3,33/6,66ΚΩ
Risposta in frequenza	120 ÷ 18000Hz
S.p.L. 1W@1m	92dB
Tipo di altoparlante	4" Bicono
Impedenza altoparlante	4Ω
Dimensione	250x120x73mm
Sporgenza massima	73mm
Materiale	ABS
Colore	bianco, nero, grigio
Peso	1,0Kg

#### SPECIFICHE TECNICHE


Tipo	sporgente da parete
Tensione di lavoro	100V
Potenza RMS	10W
Potenze intermedie	10/5/2,5W
Impedenza trasformatore	1/2/4ΚΩ
Risposta in frequenza	120 ÷ 18000Hz
S.p.L. 1W@1m	93dB
Tipo di altoparlante	4" Bicono
Impedenza altoparlante	4Ω
Dimensione	250x120x73mm
Sporgenza massima	73mm
Materiale	ABS
Colore	bianco, nero, grigio
Peso Peso	1,0Kg

SPECIFICHE TECNICHE


Tino

Tipo	du parete
Tensione di lavoro	100V
Potenza RMS	20W
Potenze intermedie	20/10/5/2,5W
Impedenza trasformatore	0,5/1/2/4ΚΩ
Risposta in frequenza	100 ÷ 18000Hz
S.P.L. 1W@1m	89 ±3dB
Tipo di altoparlante	woofer 4" + tweeter 1"
Impedenza altoparlante	8Ω
Grado di protezione IP	50
Dimensione	160x235x145(160)mm
Fissaggio	staffa C
Materiale	ABS/metallo
Colore	bianco, nero
Peso	2,3Kg

#### COLLEGAMENTO



#### COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTO

