

## ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

**AS20 / 5**

cod. 3100-131010



Nei sistemi amplificati consente di alimentare 20 diffusori amplificati da 10W o 5 diffusori amplificati da 20W. Realizzato in metallo verniciato è predisposto per il fissaggio a parete o da appoggio su piano.

### SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220Vac
Assorbimento	120VA
Tensioni distribuite	18Vdc/4A
Dimensione	230x60x210mm
Materiale	metallo
Colore	nero
Peso	3,4Kg

## BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA

**BMCP / A**

cod. 3200-221010



Base dotata di microfono gooseneck, electret cardioide, con ghiera luminosa, indicata per annunci vocali in abbinamento all'alimentatore A20/5 o AD20/5. Dotata di un tasto stabile e uno instabile per l'attivazione del microfono e del contatto di priorità per l'attenuazione della sorgente collegata allo stesso alimentatore, nonché di attivazione del circuito per generare il segnale bitonale Din-Don. Due led indicano l'attivazione del tasto corrispondente. Riceve alimentazione direttamente dall'alimentatore al quale è connessa. Corpo in estruso di alluminio, laterali in ABS con piedini di appoggio incorporati. Completa di cavo di collegamento 5m. Colore nero/grigio.

### SPECIFICHE TECNICHE

Impedenza uscita	10K $\Omega$
Livello di uscita	3Vpp
Risposta in frequenza	100-15000Hz
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento	50mA
Tipo microfono	electrete - asta 500mm
Dimensione	206x550x130mm
Materiale	Plastica/metallo
Colore	Nero/grigio
Peso	1,4Kg