

MICROFONO DA INCASSO SU SCATOLA 503

MI503

cod. 3200-231000



* Serie civile › p. 97



Microfono electret cardioide ad alta sensibilità, indicato per un'ottima qualità di riproduzione della voce, nelle situazioni in cui chi parla si trova a distanza dal microfono stesso. Da abbinare all'alimentatore amplificato A20/5. Capsula microfonica e circuito preamplificatore montati su supporto in vetronite con lexan adesivo, idoneo per l'installazione in scatola da incasso 503 che occupa interamente. Disponibile in molteplici serie civili. Peso: 0,09 Kg.

SPECIFICHE TECNICHE

Impedenza ingresso	10K Ω
Livello di uscita	3Vpp
Risposta in frequenza	100-15000Hz
Alimentazione	12Vdc
Assorbimento	50mA
Tipo microfono	electrete
Materiale	metallo

DIFFUSORE DA INCASSO SU SCATOLA 503

DI503 / H

cod. 6400-103000



* Serie civile › p. 97



Montaggio in scatola da incasso 503 che occupa interamente. Indicato per l'installazione in camere dove vi sono problemi di ingombri ridotti. Le dimensioni dell'altoparlante consentono di avere una potenza di 3 W. Corredato di modulo amplificatore CA10MP da alloggiare separatamente. Disponibile in molteplici serie civili. Peso: 0,16 Kg.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza RMS	3W
Risposta in frequenza	220-20000Hz
Impedenza	8 Ω
Tipo di altoparlante	fullrange
Materiale	metallo