DIFFUSORE DA PARETE 20W

PROIETTORE DA PARETE **20W**

DIFFUSORE A TROMBA 20W

DP2512 / P

B cod. 4300-251201 cod. 4300-271201 N cod. 4300-251202 G cod. 4300-251203

PS / P

DT1812 / P

cod. 4300-281103



















Diffusore passivo sporgente da parete 20W indicato per un'ottima qualità di riproduzione degli annunci vocali e della musica di sottofondo. Corpo in policarbonato autoestinguente in classe V2. Completo di trasformatore di linea con potenze selezionabili per una migliore regolazione del livello sonoro. Disponibili nei colori: bianco, nero e grigio.

Diffusore passivo direttivo da parete 20W, indicato per un'ottima qualità di riproduzione della voce negli ambianti in cui è richiesta un'elevata efficienza nella direzione di massima emissione. Riduce i riverberi dovuti alle riflessioni di pareti posteriori, laterali, pavimenti e soffitti. Corpo in ABS con griglia in metallo verniciato, corredato di staffa a "U" regolabile, per un semplice e rapido montaggio a parete.

Diffusore passivo da parete 20W, indicato per un'ottima qualità di riproduzione della voce negli ambianti in cui è richiesta un'elevata resa acustica. Corpo in ABS con campana rettangolare, corredato di staffa a "U" regolabile, per un semplice e rapido montaggio a parete.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	sporgente da paret
Potenza RMS	20W
Risposta in frequenza	120 ÷ 18000Hz
S.p.L. 1W@1m	93dB
Tipo di altoparlante	4" bicono
Impedenza altoparlante	4Ω
Dimensione	250x120x73mm
Dimensione foro da incasso	73mm
Materiale	ABS
Colore	bianco, nero, grigio
Peso	0,9Kg

SPECIFICHE TECNICHE

OF ECH TOTAL TECHNOTIE		
Tipo	da parete	
Potenza RMS	20W	
Risposta in frequenza	130 ÷ 15000Hz	
S.P.L. 1W@1m	92 ±3dB	
Tipo di altoparlante	5" full range	
Impedenza altoparlante	8Ω	
Grado di protezione IP	52	
Dimensione	ø137mm x 200mm	
Fissaggio	staffa U	
Materiale	ABS	
Colore	bianco	
Peso	1,6Kg	

SPECIFICHE TECNICHE

про	uu purete
Potenza RMS	20W
Risposta in frequenza	400 ÷ 20000Hz
S.P.L. 1W@1m	106dB
Tipo di altoparlante	unità magnetodinamic
Impedenza altoparlante	20 Ω
Grado di protezione IP	64
Dimensione	180x116x232mm
Fissaggio	staffa U
Materiale	ABS
Colore	grigio
Peso	1,8Kg