

LETTORE CHIP CARD CON SINOTTICO

LCC-M

cod. 6200-111000



* Serie civile > p. 183



Consente l'accesso alla camera in maniera differenziata per cliente, direttore, personale di servizio, manutentore, ecc. È dotato di bocchetta di inserimento illuminata per chip card formato ISO 7816 e di led per indicazione validità tessera e stato camera (libera/occupata).

È inoltre presente la segnalazione luminosa "do not disturb", attivabile dall'ospite dall'interno della camera.

Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato alla centralina UGC-M mediante cavo a 8 conduttori, terminato con connettore PLUG RJ45 8/8.

Peso: 0,1 Kg. Profondità: 53mm.

LETTORE DI TRANSPONDER CON SINOTTICO

LTC-M

cod. 6200-113000



* Serie civile > p. 183



Consente l'accesso alla camera mediante schede transponder formato ISO 7816, in maniera differenziata per cliente, direttore, personale di servizio, manutentore, ecc.

Distanza massima di lettura 5 cm. È dotato di led per indicazione validità tessera e stato camera (libera/occupata).

È inoltre presente la segnalazione luminosa "do not disturb", attivabile dall'ospite dall'interno della camera.

Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato alla centralina UGC-M mediante cavo a 8 conduttori, terminato con connettore PLUG RJ45 8/8.

Peso: 0,1 Kg. Profondità: 53mm.