

CODIFICATORE DI CHIP CARD

CC

cod. 6600-201010



Lettoře/scrittore di chip card in versione da tavolo, completo di cavo di connessione al PC tramite porta USB. Dimensioni (l x h x p): 72x28x84 mm. Peso. 0,1 kg.

CODIFICATORE DI TRANSPONDER

CT

cod. 6600-203010



Lettoře/scrittore di schede transponder in versione da tavolo, completo di cavo di connessione al PC tramite porta USB. Dimensioni (l x h x p): 105x20x65 mm. Peso. 0,1 kg.

PARTITORE DI SEGNALE AMPLIFICATO

PSA

cod. 6600-211010



Amplifica il segnale in ingresso e lo ripartisce su tre uscite distinte. È realizzato in scatola a 3 moduli per barra DIN. Alimentazione 12Vac/dc, 15VA. Dimensioni (l x h x p): 54x96x58 mm. Peso. 0,1 kg.

CONVERTITORE DI SEGNALE

CSU

cod. 6600-221010



Convertitore di segnale da USB a RS485 half duplex. Alimentazione 5Vdc da porta USB. Morsetto estraibile a 2 vie per connessione bus RS485. 3 led di segnalazione: rosso - alimentazione; blu - TX; verde - RX. Cavo USB di collegamento in dotazione (Connettori maschio Type B - Type A). Dimensioni (l x h x p): 105x25x57 mm. Peso: 0,05 Kg.