

UNITÀ DI GESTIONE TECNOLOGICA

UGT-IP

cod. 6700-107010



L'unità di gestione tecnologica è realizzata in scatola 5 moduli per barra DIN.

Dispone di quattro ingressi analogici configurabili ai quali è possibile collegare i seguenti dispositivi:

- sonde di temperatura per ambienti comuni;
- contatti di allarme o anomalia;
- interruttori;
- pulsanti;
- tiranti bagno per richiesta soccorso;
- sensori di allagamento;
- contatori di energia.

È inoltre dotata di quattro uscite a relè con contatti liberi da potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A per la gestione dei dispositivi abbinati ai relativi ingressi (termostati, ripetizioni di allarme, ecc.), per controllo accessi (contatto di apertura) e per attivazione ON/OFF o temporizzata da PC.

Una presa RJ45 permette di collegare l'unità alla rete Ethernet per lo scambio dati con il PC di supervisione mediante protocollo TCP/IP.

In alternativa possibilità di collegamento al tradizionale BUS RS485 half duplex mediante connettore bipolare.

Doppio connettore RJ12 per il collegamento di unità di espansione e pannelli di comando.

Indirizzamento mediante dip-switch a 12 vie, microcontrollore riprogrammabile, memoria non volatile per l'archiviazione degli eventi (allarmi, accessi, ecc.) anche in assenza di collegamento al PC di supervisione.

Alimentazione a 12Vdc, 30VA.

Dimensioni 88x100x62 mm.

Peso 0,3 Kg.

UNITÀ DI GESTIONE FANCOIL

UGF-IP

cod. 6700-103010



L'unità di gestione fancoil è realizzata in scatola 4 moduli per barra DIN. Essa dispone dei seguenti ingressi:

- ingresso configurabile per switch finestra bagno o camera, pulsante, pulsante temporizzato, interruttore;
- ingresso per sonda di temperatura bagno o camera.

È dotata delle seguenti uscite a relè con contatti liberi da potenziale per carichi a 230Vac, 4(2)A:

- relè velocità 1 fancoil;
- relè velocità 2 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC;
- relè velocità 3 fancoil. In alternativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC;
- relè elettrovalvola acqua calda/fredda per fancoil 2-tubi o elettrovalvola acqua calda per fancoil 4-tubi. In alternativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC;
- relè elettrovalvola scaldasalviette bagno o acqua fredda fancoil 4-tubi. In alternativa attivazione ON/OFF o temporizzata da PC.

È inoltre presente un'uscita 0-10Vdc per controllo valvola modulante radiatore o ventola fancoil.

Collegamento all'unità di gestione UGC-IP o UGT-IP e ad ulteriori unità o pannelli mediante connettori RJ12.

Alimentazione a 12Vdc direttamente dalle unità UGC-IP o UGT-IP per mezzo del connettore RJ12 o tramite specifico alimentatore 12Vdc, 30VA.

Dimensioni 70x100x62 mm.

Peso 0,2 Kg.