

GATEWAY

GW

cod. 6800-101030



Il Gateway wi-fi permette di connettere tutti i dispositivi della struttura - maniglie o tastiere - e di poterli controllare da remoto. Il proprietario, quindi, ha la possibilità di aprire porte o varchi a distanza, abilitare o disabilitare l'accesso ai clienti e permettere il self check-in al cliente che può tranquillamente entrare nella struttura senza avvalersi del servizio di reception. È realizzato in contenitore plastico bianco e corredato di cavo USB per alimentazione e alimentatore. Il numero di Gateway necessari varia e aumenta in base alla grandezza della struttura.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	plastica
Colore	bianco
Comunicazione	Wi-Fi 2.4G
Alimentazione	DC 5V/500mA
Connettore per alimentazione	USB type C
Dimensioni (AxPxL - mm)	70x70x26

ATTIVATORE DI STANZA INTELLLENTE

AIM

cod. 6800-101040



Rileva la presenza della persona all'interno della camera mediante lettura della trasponder card inserita ed attiva i relativi servizi. È dotato di bocchetta verticale per l'inserimento della tessera formato ISO 7816 di tipo Mifare 1K. Dispone di un led che facilita l'individuazione della bocchetta e che si spegne quando la tessera viene inserita. Dotata di scatola sporgente a parete. Per l'installazione da incasso ordinare a parte la scatola SCTIAIM cod. 9203-053010. Contatto 40A per interruzione fase energia elettrica.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	ABS
Colore	bianco
Tensione di alimentazione	220V - 50+60Hz
Corrente max	4A
dimensioni (AxPxL - mm)	85x55x85 (da incasso profondità 20 mm)

SCTIAIM

cod. 9203-053010



Scatola per montaggio ad incasso a parete dell'attivatore AIM. La scatola è studiata per essere utilizzata sia su pareti in muratura che su pareti di cartongesso.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	plastica
tipologia di parete	muratura - cartongesso
Dimensione (mm)	85x73x48
Colore	bianco/giallo
Peso	1,2Kg
Spessore cartongesso (mm)	min 6 - max 15